



Achtung: Nur mit Hochdruck-Polyamidschläuchen einsetzbar!

Hochdruck-Steckverschraubungen

bis 150 bar

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Spannzange: Messing, Dichtung: NBR, Seegering: Stahl verzinkt
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C
 Betriebsdruck: max. 150 bar
 Anwendung: Schmieranlagen
 Medien: Öle, Fette



Hochdruck Steckverschraubungen mit Innen- und Außensechskant

150 bar


Typ	R	SW	D
IQSG 184 HD	R 1/8"	10	4
IQSG M64 HD	M 6 x 1 (kon.)	10	4
IQSG M84 HD	M 8 x 1 (kon.)	10	4
IQSG M104 HD	M 10 x 1 (kon.)	11	4
IQSG 186 HD	R 1/8"	12	6
IQSG 146 HD	R 1/4"	14	6
IQSG M66 HD	M 6 x 1 (kon.)	12	6
IQSG M86 HD	M 8 x 1 (kon.)	12	6
IQSG M106 HD	M 10 x 1 (kon.)	12	6



Hochdruck L-Steckverschraubungen

150 bar

Typ	R	SW	D
IQSL 184 HD B	R 1/8"	10	4
IQSL M64 HD B	M 6 x 1 (kon.)	10	4
IQSL M84 HD B	M 8 x 1 (kon.)	10	4
IQSL M104 HD B	M 10 x 1 (kon.)	10	4
IQSL 186 HD B	R 1/8"	11	6
IQSL M66 HD B	M 6 x 1 (kon.)	11	6
IQSL M86 HD B	M 8 x 1 (kon.)	11	6
IQSL M106 HD B	M 10 x 1 (kon.)	11	6



Hochdruck L-Steckverschraubungen (positionierbar)

150 bar

Typ	R	SW	D
IQSL 184 HD	R 1/8"	11	4
IQSL M64 HD	M 6 x 1 (kon.)	11	4
IQSL M84 HD	M 8 x 1 (kon.)	11	4
IQSL M104 HD	M 10 x 1 (kon.)	11	4
IQSL 186 HD	R 1/8"	11	6
IQSL 146 HD	R 1/4"	14	6
IQSL M66 HD	M 6 x 1 (kon.)	11	6
IQSL M86 HD	M 8 x 1 (kon.)	11	6
IQSL M106 HD	M 10 x 1 (kon.)	11	6



Hochdruck-Polyamid-Schläuche

bis 136 bar

Temperaturbereich: 0 bis max. +100°C
 Eigenschaften: für hohe Drücke geeignet, Farbe schwarz: UV-beständig
 Shorehärte: 96 D
 Anwendungsbereiche: Niederdruckhydraulik, Zentralschmiersysteme
 Rollenlänge: 100 mtr.

Temperaturbereich	bis +23°C	+40°C	+60°C	+80°C	+100°C
Ausnutzungsgrad	100%	72%	57%	40%	30%

Verwendbar mit:	HD-Steckanschlüsse	Schneid-/Klemmringverschraubungen	Verstärkungshülsen
Seiten	936	122	162

Typ	Schlauch Ø außen x innen	min. Biegeradius	Betriebsdruck	Verfügbare Typen/Farben
PA 4x1,5 HD **	4 x 1,5	35	136 bar	● ○
PA 6x3 HD **	6 x 3,0	45	100 bar	● ○

** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!

Bestellbeispiel: PA 4x1,5 HD **

Standardtyp

Bestellzusatz für Farbe:
 ● schwarzSCHWARZ
 ○ natur*NATUR

* Vorzugsreihe

