


# Neuheiten



Kupplungsstecker mit Schlauchtülle			Baureihe MC
Typ POM	Typ Polypropylen	Typ Messing verchromt	Schlauch Ø innen
<b>ohne Absperrventil</b>			
KSS 1,6 MC POM	KSS 1,6 MC ***	---	1,6 (1/16")
KSS 3,2 MC POM	KSS 3,2 MC ***	KSS 3,2 MC MSV	3,2 (1/8")
KSS 5 MC POM	---	KSS 5 MC MSV	4,8 (3/16")
KSS 6 MC POM	KSS 6 MC ***	KSS 6 MC MSV	6,4 (1/4")
<b>mit Absperrventil</b>			
KSS 1,6 MC POM BA	KSS 1,6 MC *** BA	---	1,6 (1/16")
KSS 3,2 MC POM BA	KSS 3,2 MC *** BA	KSS 3,2 MC MSV BA	3,2 (1/8")
KSS 5 MC POM BA	---	KSS 5 MC MSV BA	4,8 (3/16")
KSS 6 MC POM BA	KSS 6 MC *** BA	KSS 6 MC MSV BA	6,4 (1/4")

\*\*\* bitte Farbe angeben: beige = PPC, grau = PPL

☞ Bestellbeispiel: KSS 1,6 MC \*\*\*



Kupplungsstecker mit Schlauchtülle und Schottgewinde			Baureihe MC
Typ POM	Typ Messing verchromt		Schlauch Ø innen
<b>ohne Absperrventil</b>			
KSSS 1,6 MC POM	---		1,6 (1/16")
KSSS 3,2 MC POM	KSSS 3,2 MC MSV		3,2 (1/8")
KSSS 5 MC POM	KSSS 5 MC MSV		4,8 (3/16")
KSSS 6 MC POM	KSSS 6 MC MSV		6,4 (1/4")
<b>mit Absperrventil</b>			
KSSS 1,6 MC POM BA	---		1,6 (1/16")
KSSS 3,2 MC POM BA	KSSS 3,2 MC MSV BA		3,2 (1/8")
KSSS 5 MC POM BA	KSSS 5 MC MSV BA		4,8 (3/16")
KSSS 6 MC POM BA	KSSS 6 MC MSV BA		6,4 (1/4")

Schottgewinde: 1/2"-24 UNF (Ø 12,7 mm), max. Blechdicke: 7,5 mm



Winkel-Kupplungsstecker mit Schlauchtülle			Baureihe MC
Typ POM	Typ Polypropylen	Typ Messing verchromt	Schlauch Ø innen
<b>ohne Absperrventil</b>			
KSSW 3,2 MC POM	KSSW 3,2 MC ***	KSSW 3,2 MC MSV	3,2 (1/8")
KSSW 6 MC POM	KSSW 6 MC ***	KSSW 6 MC MSV	6,4 (1/4")
<b>mit Absperrventil</b>			
KSSW 3,2 MC POM BA	KSSW 3,2 MC *** BA	KSSW 3,2 MC MSV BA	3,2 (1/8")
KSSW 6 MC POM BA	KSSW 6 MC *** BA	KSSW 6 MC MSV BA	6,4 (1/4")

\*\*\* bitte Farbe angeben: beige = PPC, grau = PPL

☞ Bestellbeispiel: KSSW 3,2 MC \*\*\*



Ersatzdichtungen für Kupplungsstecker			Baureihe MC
Typ NBR	Typ EPDM	Typ FPM	Verpackungseinheit
KSOR MC N	KSOR MC EP	KSOR MC V	10 Stück