



IQS-Steckanschlüsse aus Edelstahl

1



Multibox IQS ES
Sortiment:
Edelstahl-Steckanschlüsse und Reduzierung von 6 bis 10 mm auf Seite 958


IQS-Steckanschlüsse aus Edelstahl

(FDA-konform)

Werkstoffe: Körper und Lösering: 1.4404, Dichtungen: Viton (zylindrische Gewinde mit gekammertem Viton O-Ring).
Werkstoffe sind FDA-konform, die Verschraubung ist jedoch nicht zertifiziert.
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C (Ø 16mm: -15°C bis max. +120°C)
Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar (Ø 16mm: max. 10 bar)
Medien: Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet!


Steckverschraubungen mit Innen- und Außensechskant



Typ	R	SW	D	Typ	R	SW	D
IQSG M54 ES*	M 5	9	4	IQSG 148 ES	R 1/4"	14	8
IQSG 184 ES	R 1/8"	10	4	IQSG 1410 ES	R 1/4"	16	10
IQSG 186 ES	R 1/8"	12	6	IQSG 3810 ES	R 3/8"	17	10
IQSG 188 ES	R 1/8"	14	8	IQSG 3812 ES	R 3/8"	18	12
IQSG 144 ES	R 1/4"	14	4	IQSG 1212 ES	R 1/2"	22	12
IQSG 146 ES	R 1/4"	14	6	IQSG 1216 ES	R 1/2"	24	16

* nur Außensechskant

Steckverschraubungen mit Innen- und Außensechskant und zylindrischem Gewinde



Typ	G	SW	D	Typ	G	SW	D
IQSG M54 ES*	M 5	9	4	IQSG 148 G ES	G 1/4"	16	8
IQSG 184 G ES	G 1/8"	13	4	IQSG 1410 G ES	G 1/4"	16	10
IQSG 186 G ES	G 1/8"	13	6	IQSG 3810 G ES	G 3/8"	17	10
IQSG 188 G ES	G 1/8"	14	8	IQSG 3812 G ES	G 3/8"	21	12
IQSG 144 G ES	G 1/4"	15	4	IQSG 1212 G ES	G 1/2"	22	12
IQSG 146 G ES	G 1/4"	16	6				

* nur Außensechskant


Besonders preiswert!



L-Steckverschraubungen (feststehend)

Typ	R	D	Typ	R	D
IQSL 184 ES B	R 1/8"	4	IQSL 146 ES B	R 1/4"	6
IQSL 186 ES B	R 1/8"	6	IQSL 148 ES B	R 1/4"	8
IQSL 188 ES B	R 1/8"	8	IQSL 1410 ES B	R 1/4"	10

L-Steckverschraubungen (positionierbar)



Typ	R	SW	D	Typ	R	SW	D
IQSL M54 ES	M 5	9	4	IQSL 148 ES	R 1/4"	14	8
IQSL 184 ES	R 1/8"	10	4	IQSL 1410 ES	R 1/4"	16	10
IQSL 186 ES	R 1/8"	13	6	IQSL 3810 ES	R 3/8"	17	10
IQSL 188 ES	R 1/8"	13	8	IQSL 3812 ES	R 3/8"	21	12
IQSL 144 ES	R 1/4"	14	4	IQSL 1212 ES	R 1/2"	22	12
IQSL 146 ES	R 1/4"	14	6	IQSL 1216 ES	R 1/2"	24	16

L-Steckverschraubungen mit zylindrischem Gewinde (positionierbar)



Typ	G	SW	D	Typ	G	SW	D
IQSL M54 ES	M 5	9	4	IQSL 148 G ES	G 1/4"	16	8
IQSL 184 G ES	G 1/8"	13	4	IQSL 1410 G ES	G 1/4"	16	10
IQSL 186 G ES	G 1/8"	13	6	IQSL 3810 G ES	G 3/8"	21	10
IQSL 188 G ES	G 1/8"	13	8	IQSL 3812 G ES	G 3/8"	21	12
IQSL 144 G ES	G 1/4"	15	4	IQSL 1210 G ES	G 1/2"	22	10
IQSL 146 G ES	G 1/4"	16	6	IQSL 1212 G ES	G 1/2"	22	12



Multibox ES
Sortiment:
Edelstahl-Verbindungen, Reduzierung, Verschlüsse von 1/8" bis 1/2" auf Seite 958



OKS Fette und Öle für Lebensmitteltechnik ab Seite 926



PTFE- und PFA-Schläuche Seite 320



Dichtmittel: flüssig / Ringe / Bänder ab Seite 908

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.