


# Zylinder ISO 15552 (ersetzt ISO 6431-VDMA) - Zubehör




## Schwenkbefestigungen Gabel

für Zylinder ISO 15552

Lieferumfang: 1 Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben

| Typ Aluminium mit Buchse | Typ 1.4401 | A   | B   | Ø D | L   | F  | M   | N     | für Zylinder-Ø |
|--------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|----------------|
| TC 32                    | TC 32 ES   | 45  | 26  | 10  | 142 | 22 | 45  | 32,5  | 32             |
| TC 40                    | TC 40 ES   | 52  | 28  | 12  | 160 | 25 | 52* | 38,0  | 40             |
| TC 50                    | TC 50 ES   | 60  | 32  | 12  | 170 | 27 | 65  | 46,5  | 50             |
| TC 63                    | TC 63 ES   | 70  | 40  | 16  | 190 | 32 | 75  | 56,5  | 63             |
| TC 80                    | TC 80 ES   | 90  | 50  | 16  | 210 | 36 | 95  | 72,0  | 80             |
| TC 100                   | TC 100 ES  | 110 | 60  | 20  | 230 | 41 | 115 | 89,0  | 100            |
| TC 125                   | TC 125 ES  | 130 | 70  | 25  | 275 | 50 | 140 | 110,0 | 125            |
| TC 160                   | ---        | 170 | 90  | 30  | 315 | 55 | 180 | 140,0 | 160            |
| TC 200                   | ---        | 170 | 90  | 30  | 335 | 60 | 220 | 175,0 | 200            |
| TC 250                   | ---        | 200 | 110 | 40  | 375 | 70 | 270 | 220,0 | 250            |

\* Typ Edelstahl: 55 mm




## Schwenkbefestigungen Lasche

für Zylinder ISO 15552

Lieferumfang: 1 Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben

| Typ Aluminium | Typ 1.4401 | B   | Ø D | F  | L   | M   | N     | für Zylinder-Ø |
|---------------|------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|----------------|
| TG 32         | TG 32 ES   | 26  | 10  | 22 | 142 | 45  | 32,5  | 32             |
| TG 40         | TG 40 ES   | 28  | 12  | 25 | 160 | 52* | 38,0  | 40             |
| TG 50         | TG 50 ES   | 32  | 12  | 27 | 170 | 65  | 46,5  | 50             |
| TG 63         | TG 63 ES   | 40  | 16  | 32 | 190 | 75  | 56,5  | 63             |
| TG 80         | TG 80 ES   | 50  | 16  | 36 | 210 | 95  | 72,0  | 80             |
| TG 100        | TG 100 ES  | 60  | 20  | 41 | 230 | 115 | 89,0  | 100            |
| TG 125        | TG 125 ES  | 70  | 25  | 50 | 275 | 140 | 110,0 | 125            |
| TG 160        | ---        | 90  | 30  | 55 | 315 | 180 | 140,0 | 160            |
| TG 200        | ---        | 90  | 30  | 60 | 335 | 220 | 175,0 | 200            |
| TG 250        | ---        | 110 | 40  | 70 | 375 | 270 | 220,0 | 250            |

\* Typ Edelstahl: 55 mm



## Schwenkbefestigungen sphärische Lasche

für Zylinder ISO 15552

Lieferumfang: 1 Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben

Achtung: Nur Bolzen Typ FFQ für die Verbindung zu Typ TQ verwenden!


| Typ Stahl brüniert | Typ Aluminium | Typ 1.4401 | A  | B    | Ø D | F  | L   | M   | N     | für Zylinder-Ø |
|--------------------|---------------|------------|----|------|-----|----|-----|-----|-------|----------------|
| TE 32              | TE 32 ALU     | TE 32 ES   | 14 | 10,5 | 10  | 22 | 142 | 45  | 32,5  | 32             |
| TE 40              | TE 40 ALU     | TE 40 ES   | 16 | 12,0 | 12  | 25 | 160 | 55  | 38,0  | 40             |
| TE 50              | TE 50 ALU     | TE 50 ES   | 21 | 15,0 | 16  | 27 | 170 | 65  | 46,5  | 50             |
| TE 63              | TE 63 ALU     | TE 63 ES   | 21 | 15,0 | 16  | 32 | 190 | 75  | 56,5  | 63             |
| TE 80              | TE 80 ALU     | TE 80 ES   | 25 | 18,0 | 20  | 36 | 210 | 95  | 72,0  | 80             |
| TE 100             | TE 100 ALU    | TE 100 ES  | 25 | 18,0 | 20  | 41 | 230 | 115 | 89,0  | 100            |
| TE 125             | TE 125 ALU    | TE 125 ES  | 37 | 25,0 | 30  | 50 | 275 | 140 | 110,0 | 125            |
| ---                | TE 160 ALU    | ---        | 43 | 28,0 | 35  | 55 | 315 | 180 | 140,0 | 160            |
| ---                | TE 200 ALU    | ---        | 43 | 28,0 | 35  | 60 | 335 | 220 | 175,0 | 200            |
| ---                | TE 250 ALU    | ---        | 49 | 33,0 | 40  | 70 | 375 | 270 | 220,0 | 250            |

## Schwenkbefestigungen Gabel für sphärische Lasche

für Zylinder ISO 15552

Lieferumfang: 1 Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben

Achtung: Nur Bolzen Typ FFQ für die Verbindung zu Typ TE und TF verwenden!



| Typ Aluminium | Typ 1.4401 | A   | B  | Ø D | E    | F  | H  | L   | M   | N     | R  | für Zylinder-Ø |
|---------------|------------|-----|----|-----|------|----|----|-----|-----|-------|----|----------------|
| TQ 32         | TQ 32 ES   | 34  | 14 | 10  | 6,6  | 22 | 9  | 142 | 45  | 32,5  | 17 | 32             |
| TQ 40         | TQ 40 ES   | 40  | 16 | 12  | 6,6  | 25 | 9  | 160 | 52  | 38,0  | 20 | 40             |
| TQ 50         | TQ 50 ES   | 45  | 21 | 16  | 9,0  | 27 | 11 | 170 | 65  | 46,5  | 22 | 50             |
| TQ 63         | TQ 63 ES   | 51  | 21 | 16  | 9,0  | 32 | 11 | 190 | 75  | 56,5  | 25 | 63             |
| TQ 80         | TQ 80 ES   | 65  | 25 | 20  | 11,0 | 36 | 14 | 210 | 95  | 72,0  | 30 | 80             |
| TQ 100        | TQ 100 ES  | 75  | 25 | 20  | 11,0 | 41 | 14 | 230 | 115 | 89,0  | 32 | 100            |
| TQ 125        | TQ 125 ES  | 97  | 37 | 30  | 14,0 | 50 | 20 | 275 | 140 | 110,0 | 42 | 125            |
| TQ 160        | ---        | 122 | 43 | 35  | 18,0 | 55 | 20 | 315 | 180 | 140,0 | 46 | 160            |
| TQ 200        | ---        | 122 | 43 | 35  | 18,0 | 60 | 25 | 335 | 220 | 175,0 | 49 | 200            |
| TQ 250        | ---        | 125 | 49 | 40  | 22,0 | 70 | 25 | 375 | 270 | 220,0 | 55 | 250            |

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.