

# Dokumentation

***Mini-Kugelhähne mit Knebelgriff einseitig,  
kompakt, EN 331, PN 20  
- Typ KH ... MKC, KH ... MKiAC -***



## 1. Inhalt

- 2. Artikelnummern und technische Daten ..... 1
- 3. Abmessungen ..... 1

## 2. Artikelnummern und technische Daten

### Mini-Kugelhähne mit Knebelgriff einseitig, kompakt

PN 20

EN 331


*Besonders kompakt!*

Werkstoffe: Gehäuse: Messing verchromt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR


Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar)

Typ	Innengewinde	L	Typ Innen-/Außengewinde	L	G1	G2	DN	H	R
KH 18 MKC		36	KH 18 MKiAC	36	Rp 1/8"	R 1/8"	5,5	21	19
KH 14 MKC		43	KH 14 MKiAC	41	Rp 1/4"	R 1/4"	5,5	21	19
KH 38 MKC		47	KH 38 MKiAC	46	Rp 3/8"	R 3/8"	8,0	22	19
KH 12 MKC		59	KH 12 MKiAC	57	Rp 1/2"	R 1/2"	10,0	31	26



## 3. Abmessungen



Typ	G1	G2	DN	L	H	R
<b>Innengewinde</b>						
KH 18 MKC	Rp 1/8"	R 1/8"	5,5	36	21	19
KH 14 MKC	Rp 1/4"	R 1/4"	5,5	43	21	19
KH 38 MKC	Rp 3/8"	R 3/8"	8,0	47	22	19
KH 12 MKC	Rp 1/2"	R 1/2"	10,0	59	31	26
<b>Innen-/Außengewinde</b>						
KH 18 MKiAC	Rp 1/8"	R 1/8"	5,5	36	21	19
KH 14 MKiAC	Rp 1/4"	R 1/4"	5,5	41	21	19
KH 38 MKiAC	Rp 3/8"	R 3/8"	8,0	46	22	19
KH 12 MKiAC	Rp 1/2"	R 1/2"	10,0	57	31	26