

# Schläuche (große Nennweiten)

## Niederdruck Dampfschläuche

bis +164 °C

Besonders preiswert!

**Werkstoffe:** Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert und perforiert, Seele: EPDM, schwarz, glatt  
**Eigenschaften:** gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen!  
**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +164°C  
**Betriebsdruck:** max. 7 bar konstant bei +164° C  
**Einsatzbereich:** Heißwasser und Sattdampf  
**Rollenlänge:** 40 mtr.

Typ	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	min. Biegeradius
WSH 10 ND	10 (3/8")	21	60
WSH 13 ND	13 (1/2")	24	80
WSH 19 ND	19 (3/4")	33	115
WSH 25 ND	25 (1")	39	150
WSH 32 ND	32 (1 1/4")	47	195
WSH 38 ND	38 (1 1/2")	56	230
WSH 50 ND	50 (2")	68	300



2-teilige Klemmschalen für Dampfschläuche auf Seite 355

## Dampfschläuche DAMPF-TRIX® 6000, DIN EN ISO 6134-2A

bis +210°C

**Werkstoffe:** Decke: EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest  
**Druckträger:** 2 Stahldrahtgeflechte, Seele: glattes, porenfreies EPDM  
**Temperaturbereich/Betriebsdruck:** 18 bar konstant bei +210°C, kurzfristig 23 bar bei +220°C  
**Elektrischer Widerstand:** R < 10<sup>6</sup> Ohm/mtr.  
**Einsatzbereich:** Sattdampf  
**Rollenlänge:** 40 mtr.

Typ	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	min. Biegeradius
WSH 13	13 (1/2")	25	130
WSH 19	19 (3/4")	33	190
WSH 25	25 (1")	40	250
WSH 32	32 (1 1/4")	48	320
WSH 38	38 (1 1/2")	54	380
WSH 50	50 (2")	68	500



Dampfmaternen ab Seite 105

## Ölbeständige (außen) Dampfschläuche DAMPF-TRIX® 6000, DIN EN ISO 6134-2B

bis +210°C

**Werkstoffe:** Decke: ölbeständige Spezialaußenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest, Druckträger: 2 Stahldrahtgeflechte, Seele: glattes, porenfreies EPDM  
**Temperaturbereich/Betriebsdruck:** 18 bar konstant bei +210°C, kurzfristig 23 bar bei +220°C  
**Elektrischer Widerstand:** R < 10<sup>6</sup> Ohm/mtr.  
**Einsatzbereich:** Sattdampf  
**Rollenlänge:** 40 mtr.

Typ	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	min. Biegeradius
WSH 13 OL	13 (1/2")	25	130
WSH 19 OL	19 (3/4")	33	190
WSH 25 OL	25 (1")	40	250
WSH 32 OL	32 (1 1/4")	48	320
WSH 38 OL	38 (1 1/2")	54	380
WSH 50 OL	50 (2")	68	500



## Wir schneiden unsere Rollenware auf das von Ihnen gewünschte Maß!



Bereits auf Lager befindliche Anschnitte sehen Sie zu Sonderkonditionen in unserem eShop.

