

Pneumatikventile Eco-Line

5/2-Wege und 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/4"					Baureihe V30
Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol	
5/2-Wege					
V 5231-08 A	Federrückstellung	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.		
V 5232-08 A	Impulsventil	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.		
5/3-Wege					
V 5332-08C A	Mittelstellung geschlossen	G 1/4" (Pilot G 1/8")	850 l/min.		
V 5332-08E A	Mittelstellung entlüftet	G 1/4" (Pilot G 1/8")	850 l/min.		
V 5332-08P A	Mittelstellung belüftet	G 1/4" (Pilot G 1/8")	850 l/min.		

5/2-Wege und 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/2"					Baureihe V40
Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol	
5/2-Wege					
V 5241-15 A	Federrückstellung	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.		
V 5242-15 A	Impulsventil	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.		
5/3-Wege					
V 5342-15C A	Mittelstellung geschlossen	G 1/2" (Pilot G 1/8")	1350 l/min.		
V 5342-15E A	Mittelstellung entlüftet	G 1/2" (Pilot G 1/8")	1350 l/min.		
V 5342-15P A	Mittelstellung belüftet	G 1/2" (Pilot G 1/8")	1350 l/min.		