

Druckluftwerkzeuge



Typ FP 40

Typ FP 40 A



PE-Kanister
ab Seite 1028

Elektro-Fasspumpen

für niedrigviskose Medien

Ausführung: mit Saugschlauch und Filter für Tauchtiefe 1600 mm, Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz, Zapfschlauch 4 mtr. DN 19x4, Knickschutzfeder und Standard-Zapfpistole

Medien: Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)

Spannung: 230V AC

Motorleistung: 250 Watt

Schutzart: IP 44

Optional: Digitaler Zähler (nicht eichfähig) -Z, Anschlussspannung 24V= -24V=

Typ	Förderleistung l/min. (230V)	Förderleistung l/min. (24V=)	Fassgewinde	autom. Zapfpistole*
FP 40	40	35	M 64 x 4/G 2"	nein
FP 40 A	35	27	M 64 x 4/G 2"	ja

Ersatzpistole

FP 40 Pi
FP 40 A Pi



* Bauart zugelassen

Bestellbeispiel: FP 40 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Digitaler Zähler (nicht eichfähig)-Z
Anschlussspannung 24V=-24V=



Option: mit digitalem Zähler

Elektro-Fasspumpen

für hochviskose Medien

Ausführung: selbstansaugend, mit Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm, Zapfschlauch 4 mtr. DN 19x4 und Ölzapfventil

Medien: Motoren- und Getriebeöl SAE 80, Hydrauliköl, (Viskosität 100 - 2000 mPa*s)

Spannung: 230V AC

Motorleistung: 740 Watt

Schutzart: IP 54

Optional: Digitaler Zähler (nicht eichfähig) -Z

Typ	Förderleistung l/min.	Fassgewinde	autom. Zapfpistole*
FP 25	25	G 2"	nein

* Bauart zugelassen

Bestellbeispiel: FP 25 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Digitaler Zähler (nicht eichfähig)-Z



Ölbindemittel &
Ölbindetücher
ab Seite 938