

Unterbodenschutz-Hohlraumpistolen mit flexiblem Düsenrohr

Ausführung: Komplettsset, bestehend aus einer Pistole für mehrere Funktionseigenschaften: (1) Unterbodenschutz für 1 ltr. Standardgebinde, (2) Hohlraumschutz für 1 ltr. Standardgebinde, mit langem Hohlraumsprühschlauch, (3) Sprühen und Reinigen mit einstellbarer Sprühdüse

Typ	Gewicht	Luftverbrauch	Druck	Dosen-	Düsenrohr-	Luft-
8035	kg	l/min.	bar	inhalt	länge mm	anschluss
	0,4	280	6	1l	520	G 1/4"



Druckluft-Fettpressen

Typ	Gewicht	Luftverbrauch	Druck	für Fett-	Verdichtungs-	Luft-
	kg	l/min.	bar	kartuschen*	verhältnis	anschluss
Materialfluss im Intervall (mit jeder Betätigung fließt nur eine geringe Menge Fett)						
FEPR LU	1,2	170	2 - 10	400 g	40:1	Kupplungsstecker NW7,2**
Materialfluss kontinuierlich (solange der Betätiger gedrückt wird, fließt Fett)						
FEPR LU K	1,6	370	4 - 10	400 g	40:1	Kupplungsstecker NW7,2**

* max. 240 x 56 mm, passend für Kartuschen 215 x 50 mm (DIN 1284) oder 500 ml lose befüllt, ** Standardkupplung



Universal-Fettpresse für Schrauberanschluss

Ausführung: Fettpresse für Akkuschrauberantrieb, geeignet zum Anschluss an alle Standardschrauber und Bohrmaschinen.
Lieferumfang: mit Rohr, Schlauch, Kupplung und Füll-, bzw. Entlüftungsventil (Schrauber ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ	Gewicht	für Fett-	Antriebs-
	kg	kartuschen*	anschluss
FEPR AE	1,5	400 g	Sechskant 6,3 mm (1/4") **

* passend für Kartusche 215 x 50 mm (DIN 1284) oder 500 ml lose befüllt, Fett bis NLGI 3, ** nach DIN (3126-CE 6.3)



Fettpressen für 400 g Fettkartuschen*

DIN 1283

Typ	Ausführung	Anschluss	Bild
Fettpresse komplett			
FEPR R	Fettpresse mit Rohr und Kupplung	R 1/8"	Presse inkl. 1
FEPR S	Fettpresse mit Schlauch (300 mm) und Kupplung	R 1/8"	Presse inkl. 2
FEPR RS	Fettpresse mit Rohr, Schlauch (300 mm) und Kupplung	R 1/8"	Presse inkl. 1 & 2
Ersatzteile			
FEPR ROHR	Rohr (150 mm)	R 1/8" (AG)	1
FEPR SCHL 200	Schlauch (200 mm)	R 1/8" (AG)	2
FEPR SCHL 300	Schlauch (300 mm)	R 1/8" (AG)	2
FEPR SCHL 500	Schlauch (500 mm)	R 1/8" (AG)	2
FEPR SCHL 200 OK	Schlauch (200 mm) ohne Kupplung	R 1/8" (AG)	3
FEPR SCHL 300 OK	Schlauch (300 mm) ohne Kupplung	R 1/8" (AG)	3
FEPR SCHL 500 OK	Schlauch (500 mm) ohne Kupplung	R 1/8" (AG)	3
FEPR KUP 18	Kupplung mit 4 Backen für Kegelschmiernippel	G 1/8" (IG)	4
FEPR KUPD 18	Kupplung als Düse für Trichterschmiernippel	G 1/8" (IG)	5
FEPR KUPFL 10	Kupplung für Flachschiernippel, 10 mm	G 1/8" (IG)	6
FEPR KUPFL 16	Kupplung für Flachschiernippel, 16 mm	G 1/8" (IG)	6
FEPR KUPFL 22	Kupplung für Flachschiernippel, 22 mm	G 1/8" (IG)	6
FEPR KUPFLOF 16	Offene Kupplung für Flachschiernippel, 16 mm	G 1/8" (IG)	7

* max. 240 x 56 mm, passend für Kartuschen 215 x 50 mm (DIN 1284) oder 500 ml lose befüllt

