

# Storz-Kupplungen

**Für Saug- und Druckbetrieb!**



## Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen für Schaleinband, drehbar

Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355)

- Vorteile:** • Kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert ist.  
**Optional:** mit Verriegelung -VER

Typ	Typ	Typ	Storz-Größe	Knaggen-abstand	Schlauch DN	Zubehör Schlauchklemmen
Alu geschmiedet	Messing	1.4581				
STKSS 31/19 A	STKSS 31/19 MS	STKSS 31/19 ES	25-D	31	19	SSA 33
STKSS 31/25 A	STKSS 31/25 MS	STKSS 31/25 ES	25-D	31	25	SSA 39/SSA 43
STKSS 66/38 A	---	STKSS 66/38 ES	52-C	66	38	SSA 52/SSA 56/SSA 60
STKSS 66/50 A	STKSS 66/50 MS	STKSS 66/50 ES	52-C	66	50	SSA 67/SSA 71
---	---	STKSS 81/50 ES	65	81	50	SSA 67/SSA 71
STKSS 89/75 A	---	STKSS 89/75 ES	75-B	89	75	SSA 93/SSA 97
STKSS 133/100 A	---	STKSS 133/100 ES	110-A	133	100	SSA 119/SSA 122

**Bestellbeispiel:** STKSS 66/38 A \*\*

Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**  
mit Verriegelung . . . . -VER



Option: mit Verriegelung