

Rohr- / Schlauchbefestigungen




Zubehör gleich mitbestellen!

Schlauchstützen-PKS für 90°-Verlegung						
Typ	Schlauch-Ø	Mittel-	Typ Kerbnägel	Schaft-Ø	Aufweit-	Länge
Schlauchstützen	außen	Radius	zur Befestigung		ungs-Ø	
PKS 6*	6	10	KN 3**	2,0	2,15	6
PKS 8*	8	21	KN 4**	2,5	2,7	8
PKS 11*	11,6	33,5	KN 4**	2,5	2,7	8

* nur in 10er Packung lieferbar, ** nur in 100er Packung lieferbar

Kerbnägel
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)



Schlauch- / Rohrklemmleisten - KK						
Typ	Schlauch-Ø	Klemmen-	Typ Kerbnägel	Schaft-Ø	Aufweit-	Länge
Klemmleisten	außen	zahl	zur Befestigung		ungs-Ø	
KK 410*	4 - 5	10	KN 3**	2,0	2,15	6
KK 610*	6	10	KN 4**	2,5	2,7	8
KK 810*	8	10	KN 4**	2,5	2,7	8
KK 106*	10	6	KN 4**	2,5	2,7	8
KK 116*	11,6	6	KN 4**	2,5	2,7	8

* nur in 10er Packung lieferbar, ** nur in 100er Packung lieferbar

4



Leicht zu öffnen und schließen!

Schlauchhalter 2-, 3- und 4-fach					
Typ	Typ	Typ	Schlauch-Ø	Verp.-	
2-fach	3-fach	4-fach	außen	einheit	
TB 4-2	TB 4-3	TB 4-4	4	10	
TB 6-2	TB 6-3	TB 6-4	6	10	
TB 8-2	TB 8-3	TB 8-4	8	10	
TB 10-2	---	TB 10-4	10	10	
TB 12-2	---	TB 12-4	12	10	

Klettbandhalter für Schläuche und Kabel

Werkstoffe: Sockel PA 6.6 (25% GF) flammhemmend, Klettband: schwer entflammbar
Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C

Anwendung: zum einfachen und schnellen Bündeln von Kabeln, Leitungen und Schläuchen; wiederverwendbar


Zulassungen: Sockel UL94-V0, Klettband: FAMVSS 302 und FAR 25.853 (B)




Typ	Typ	Bandlänge			Bündelbereich
Schraubmontage*	Profilmontage**	L	H	B1	Ø mm
KBH 20	KBHP 20	100	34	30	6 - 20
KBH 35	KBHP 35	180	34	37	6 - 35
KBH 60	KBHP 60	180	34	45	6 - 60

* Befestigung mit Senkkopfschraube M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)

** Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Anforderung Profil für Typ Profilmontage



Sammelhalterungen für Schläuche

Anwendung: Diese Sammelhalterung wird zur Befestigung von Schläuchen oder Kabeln an Wänden und Decken verwendet. Sie ist jederzeit ohne den Einsatz von Werkzeugen zu öffnen und schließen.

Typ	Aufnahmekapazität
KKH 15	ca. 15 Leitungen Ø 10 mm
KKH 30	ca. 30 Leitungen Ø 10 mm



Doppel-Schlauchklemmen

Typ	Typ	Schlauch	Verwendung für:
Kunststoff	Aluminium	Ø außen	
GSAU 13	GSAU 13 A	13	Gas-Sauerstoffschlauch (6/6)
GSAU 16	GSAU 16 A	16	Gas-Sauerstoffschlauch (6/9)