

PVC-Gewindefittings


Gewindeverschraubungen, Innengewinde PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 16

Werkstoffe: O-Ring: EPDM/FPM



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



| Typ EPDM | Typ FPM | Innen- gewinde G | Außen Ø D | Baulänge L1 | Baulänge L2 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| PVCGVIG 38 EPDM | PVCGVIG 38 FPM | Rp 3/8" | 34 | 17 | 25 |
| PVCGVIG 12 EPDM | PVCGVIG 12 FPM | Rp 1/2" | 42 | 19 | 26 |
| PVCGVIG 34 EPDM | PVCGVIG 34 FPM | Rp 3/4" | 52 | 22 | 29 |
| PVCGVIG 10 EPDM | PVCGVIG 10 FPM | Rp 1" | 59 | 25 | 32 |
| PVCGVIG 114 EPDM | PVCGVIG 114 FPM | Rp 1 1/4" | 72 | 29 | 38 |
| PVCGVIG 112 EPDM | PVCGVIG 112 FPM | Rp 1 1/2" | 79 | 34 | 45 |
| PVCGVIG 20 EPDM | PVCGVIG 20 FPM | Rp 2" | 96 | 41 | 56 |
| PVCGVIG 212 EPDM * | PVCGVIG 212 FPM * | Rp 2 1/2" | 119 | 47 | 62 |
| PVCGVIG 30 EPDM * | PVCGVIG 30 FPM * | Rp 3" | 134 | 56 | 69 |
| PVCGVIG 40 EPDM * | PVCGVIG 40 FPM * | Rp 4" | 163 | 66 | 79 |

* PN 10


Gewindewinkel PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 10

Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtungen verwenden!



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Innengewinde



| Typ | Gewinde | Außen Ø D | Baulänge L |
|-----------|-----------|--------------|---------------|
| W 38 PVC | Rp 3/8" | 23,5 | 23 |
| W 12 PVC | Rp 1/2" | 28,0 | 25 |
| W 34 PVC | Rp 3/4" | 34,0 | 30 |
| W 10 PVC | Rp 1" | 43,0 | 36 |
| W 114 PVC | Rp 1 1/4" | 54,0 | 41 |
| W 112 PVC | Rp 1 1/2" | 63,0 | 46 |
| W 20 PVC | Rp 2" | 78,0 | 57 |
| W 212 PVC | Rp 2 1/2" | 89,0 | 84 |
| W 30 PVC | Rp 3" | 106,0 | 99 |
| W 40 PVC | Rp 4" | 129,0 | 119 |


Gewindewinkel 45° PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 10

Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Innengewinde



| Typ | Gewinde | Außen Ø D | Baulänge L | Z |
|-------------|-----------|--------------|---------------|------|
| W 1245 PVC | Rp 1/2" | 28 | 15,0 | 6,0 |
| W 3445 PVC | Rp 3/4" | 34 | 16,3 | 8,7 |
| W 1045 PVC | Rp 1" | 43 | 19,1 | 10,9 |
| W 11445 PVC | Rp 1 1/4" | 54 | 21,4 | 14,6 |
| W 11245 PVC | Rp 1 1/2" | 63 | 21,4 | 21,6 |
| W 2045 PVC | Rp 2" | 78 | 25,7 | 26,3 |
| W 21245 PVC | Rp 2 1/2" | 89 | 30,2 | 30,8 |
| W 3045 PVC | Rp 3" | 106 | 33,3 | 37,7 |


Gewinde T-Stücke PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 10

Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Innengewinde



| Typ | Gewinde | Außen Ø D | Baulänge L |
|-----------|-----------|--------------|---------------|
| T 38 PVC | Rp 3/8" | 23,5 | 23 |
| T 12 PVC | Rp 1/2" | 28,0 | 25 |
| T 34 PVC | Rp 3/4" | 34,0 | 30 |
| T 10 PVC | Rp 1" | 43,0 | 36 |
| T 114 PVC | Rp 1 1/4" | 54,0 | 41 |
| T 112 PVC | Rp 1 1/2" | 63,0 | 46 |
| T 20 PVC | Rp 2" | 78,0 | 57 |
| T 212 PVC | Rp 2 1/2" | 89,0 | 83 |
| T 30 PVC | Rp 3" | 106,0 | 99 |
| T 40 PVC | Rp 4" | 129,0 | 119 |