

Pneumatikventile Eco-Line

3/2-, 5/2- und 5/3-Wege Pneumatikventile

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid
 Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C
 Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar
 Medium: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
 Lebensdauer: ca. 12 Mio. Schaltspiele

3/2-Wege Pneumatikventile G 1/8"

Baureihe V10

Typ	Grundstellung	Gewinde	Durchfluss	Symbol
V 3211-06 A	geschlossen (NC)	G 1/8"	500 l/min.	
V 3211-06H A	offen (NO)	G 1/8"	500 l/min.	
V 3212-06 A	Impulsventil	G 1/8"	500 l/min.	

3/2-Wege Pneumatikventile G 1/4"

Baureihe V20

Typ	Grundstellung	Gewinde	Durchfluss	Symbol
V 3221-08 A	geschlossen (NC)	G 1/4" (Pilot G 1/8")	800 l/min.	
V 3221-08H A	offen (NO)	G 1/4" (Pilot G 1/8")	800 l/min.	
V 3222-08 A	Impulsventil	G 1/4" (Pilot G 1/8")	800 l/min.	

3/2-Wege Pneumatikventile G 1/4"

Baureihe V30

Typ	Grundstellung	Gewinde	Durchfluss	Symbol
V 3231-08 A	geschlossen (NC)	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.	
V 3231-08H A	offen (NO)	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.	
V 3232-08 A	Impulsventil	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.	

3/2-Wege Pneumatikventile G 1/2"

Baureihe V40

Typ	Grundstellung	Gewinde	Durchfluss	Symbol
V 3241-15 A	geschlossen (NC)	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.	
V 3241-15H A	offen (NO)	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.	
V 3242-15 A	Impulsventil	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.	

5/2-Wege und 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/8"

Baureihe V10

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
5/2-Wege				
V 5211-06 A	Federrückstellung	G 1/8"	500 l/min.	
V 5212-06 A	Impulsventil	G 1/8"	500 l/min.	
5/3-Wege				
V 5312-06C A	Mittelstellung geschlossen	G 1/8"	450 l/min.	
V 5312-06E A	Mittelstellung entlüftet	G 1/8"	450 l/min.	
V 5312-06P A	Mittelstellung belüftet	G 1/8"	450 l/min.	

5/2-Wege und 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/4"

Baureihe V20

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
5/2-Wege				
V 5221-08 A	Federrückstellung	G 1/4" (Pilot u. Abluft G 1/8")	800 l/min.	
V 5222-08 A	Impulsventil	G 1/4" (Pilot u. Abluft G 1/8")	800 l/min.	
5/3-Wege				
V 5322-08C A	Mittelstellung geschlossen	G 1/4" (Pilot u. Abluft G 1/8")	600 l/min.	
V 5322-08E A	Mittelstellung entlüftet	G 1/4" (Pilot u. Abluft G 1/8")	600 l/min.	
V 5322-08P A	Mittelstellung belüftet	G 1/4" (Pilot u. Abluft G 1/8")	600 l/min.	



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.