

# Kupplungen NW 7,2 (Standard)



## Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde), Kugelverriegelung

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4AKV, Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Schiebehülse, unverwechselbar Achteck SW12 -ROC\*<sup>NEU</sup>, grüne Schiebehülse, unverwechselbar Kreis Ø 12,5 mm -GRC\*<sup>NEU</sup>, blaue Schiebehülse, unverwechselbar Sechseck SW12 -BLC\*<sup>NEU</sup>, braune Schiebehülse, unverwechselbar Dreieck 12,5 mm -BRC\*<sup>NEU</sup>

Typ	Typ Stahl geh., vernickelt/ Messing vernickelt	Typ Edelstahl	tatsächliche Nennweite	Gewinde innen
KDGiC 14 NW7 ST	KDGi 14 NW7 ST	KDGi 14 NW7 ES KV	7,8 (CEJN: 7,6)	G 1/4"
KDGiC 38 NW7 ST	KDGi 38 NW7 ST	KDGi 38 NW7 ES KV	7,8 (CEJN: 7,6)	G 3/8"
KDGiC 12 NW7 ST	KDGi 12 NW7 ST	KDGi 12 NW7 ES KV	7,8 (CEJN: 7,6)	G 1/2"

\* Körper: Messing blank



## Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde), Kugelverriegelung & Kunststoffhülse

Typ	tatsächliche Nennweite	Gewinde innen
Stahl/Messing/Kunststoff		
KDGi 14 NW7 STK	7,8	G 1/4"
KDGi 38 NW7 STK	7,8	G 3/8"
KDGi 12 NW7 STK	7,8	G 1/2"

## Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schlauchtülle, Bolzenverriegelung

Optional: Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Typ	tatsächliche Nennweite	Schlauch-Ø innen
Messing	MS vernickelt	Edelstahl		
KDS 6 NW7	KDS 6 NW7 MSV	KDS 6 NW7 ES	7,2	6
KDS 8 NW7	KDS 8 NW7 MSV	KDS 8 NW7 ES	7,2	8
KDS 9 NW7	KDS 9 NW7 MSV	KDS 9 NW7 ES	7,2	9
KDS 10 NW7	KDS 10 NW7 MSV	KDS 10 NW7 ES	7,2	10
KDS 13 NW7	KDS 13 NW7 MSV	KDS 13 NW7 ES	7,2	13

## Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

Optional: Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Schottgewinde		Schlauch-Ø innen
	G	E max.	
Messing			
KDSS 6 NW7	M 12 x 1	10	6
KDSS 8 NW7	M 12 x 1	10	8
KDSS 10 NW7	M 14 x 1	10	10

## Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schlauchtülle, Kugelverriegelung

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4AKV, Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehülse, unverwechselbar Achteck SW12 -ROC\*<sup>NEU</sup>, grüne Schiebehülse, unverwechselbar Kreis Ø 12,5 mm -GRC\*<sup>NEU</sup>, blaue Schiebehülse, unverwechselbar Sechseck SW12 -BLC\*<sup>NEU</sup>, braune Schiebehülse, unverwechselbar Dreieck 12,5 mm -BRC\*<sup>NEU</sup>

Typ	Typ Stahl geh., vernickelt/ Messing vernickelt	Typ Edelstahl	tatsächliche Nennweite	Schlauch-Ø innen
Stahl verzinkt				
KDSC 6 NW7 ST	KDS 6 NW7 ST	KDS 6 NW7 ES KV	7,8 (CEJN: 7,6)	6
KDSC 8 NW7 ST	---	KDS 8 NW7 ES KV	7,8 (CEJN: 7,6)	8
KDSC 9 NW7 ST	KDS 9 NW7 ST	KDS 9 NW7 ES KV	7,8 (CEJN: 7,6)	9
KDSC 10 NW7 ST	---	KDS 10 NW7 ES KV	7,8 (CEJN: 7,6)	10
KDSC 13 NW7 ST	KDS 13 NW7 ST	KDS 13 NW7 ES KV	7,8 (CEJN: 7,6)	13

\* Körper: Messing blank

## Kupplungsdosen NW 7,2 (mit Schlauchtülle), Kugelverriegelung & Kunststoffhülse

Typ	tatsächliche Nennweite	Schlauch-Ø innen
Stahl/Messing/Kunststoff		
KDS 6 NW7 STK	7,8	6
KDS 8 NW7 STK	7,8	8
KDS 9 NW7 STK	7,8	9
KDS 10 NW7 STK	7,8	10
KDS 13 NW7 STK	7,8	13

Bestellbeispiel: KDGi 14 NW7 ST \*\* \*\*

Standardtyp	
Kennzeichen der Optionen:	
Körper aus Edelstahl 1.4404	-ES4A
Verwendung für Stecker beidseitig absperrend	-BA
NPT-Gewinde	-NPT

### Kennzeichen der Optionen farbige Kupplungen

- rote Schiebehülse, unverwechselbar Achteck SW12 ... -ROC
- grüne Schiebehülse, unverwechselbar Kreis Ø 12,5 mm -GRC
- blaue Schiebehülse, unverwechselbar Sechseck SW12 ... -BLC
- braune Schiebehülse, unverwechselbar Dreieck 12,5 mm -BRC

