

Kunststoff-Kugelhähne


Kugelhähne aus PP, PVDF, PFA

Werkstoffe: Gehäuse und Kugel: PP, PVDF, PFA, O-Ring: Viton
 Temperaturbereich: PP: max. 90°C, PVDF: max. +120°C, PFA: max. +180°C
 Druckstufe: PN 10 bei 20°C. Bitte beachten Sie den Drucknutzungsgrad (bei Bedarf bitte anfordern).

Zweiwegehähne

Typ	Typ	Typ	Gewinde	Einbau- länge	DN	Zubehör Halteklemmen
PP	PVDF	PFA				
KH 142 PP	KH 142 PVDF	KH 142 PFA	G 1/4"	65	4	KKKH 14
KH 122 PP	KH 122 PVDF	KH 122 PFA	G 1/2"	100	10	KKKH 12

★★★★★



Dreiwegehähne vertikale Ausführung

Typ	Typ	Typ	Gewinde	Einbau- länge	DN	Zubehör Halteklemmen
PP	PVDF	PFA				
KH 143 V PP	KH 143 V PVDF	KH 143 V PFA	G 1/4"	65	4	KKKH 14

★★★★★



Dreiwegehähne horizontale Ausführung

Typ	Typ	Typ	Gewinde	Einbau- länge	DN	Zubehör Halteklemmen
PP	PVDF	PFA				
KH 143 H PP	KH 143 H PVDF	KH 143 H PFA	G 1/4"	65	4	KKKH 14
KH 123 H PP	KH 123 H PVDF	KH 123 H PFA	G 1/2"	100	10	KKKH 12

★★★★★



Vierwegehähne horizontale Ausführung mit Doppelwinkelbohrung

Typ	Typ	Typ	Gewinde	Einbau- länge	NW	Zubehör Halteklemmen
PP	PVDF	PFA				
KH 144 H PP	KH 144 H PVDF	KH 144 H PFA	G 1/4"	65	4	KKKH 14
KH 124 H PP	KH 124 H PVDF	KH 124 H PFA	G 1/2"	100	6	KKKH 12


★★★★★



Vierwegehähne horizontale Ausführung mit Durchgangsbohrung

Typ	Typ	Typ	Gewinde	Einbau- länge	DN	Zubehör Halteklemmen
PP	PVDF	PFA				
KH 144 D PP	KH 144 D PVDF	KH 144 D PFA	G 1/4"	65	4	KKKH 14
KH 124 D PP	KH 124 D PVDF	KH 124 D PFA	G 1/2"	100	10	KKKH 12


★★★★★



Fünfwegehähne vertikale Ausführung

Typ	Typ	Typ	Gewinde	Einbau- länge	DN	Zubehör Halteklemmen
PP	PVDF	PFA				
KH 145 V PP	KH 145 V PVDF	KH 145 V PFA	G 1/4"	65	4	KKKH 14

★★★★★



Halteklemmen für Kunststoffkugelhähne

⚠ Achtung: Bestellen Sie bitte die benötigte Menge je nach Bauart des Kugelhahns, z.B. bei einem 3-Wege Kugelhahn benötigen Sie 3 Stück Halteklemmen usw.

Typ	für Kunststoff-Kugelhähne
KKKH 14	G 1/4"
KKKH 12	G 1/2"



Kunststoff-
verschraubungen
ab Seite 92



PTFE- und
PFA-Schläuche
Seite 320



OXO Fette und Öle für
Lebensmitteltechnik
ab Seite 926



**praktische
Sortimente**

Schrauben, Muttern,
Schreiben, Fittings,
O-Ringsortimente,
ab Seite 958

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.