

Neuheiten



Kupplungsstecker mit Außengewinde		Baureihe AP
Typ POM	Typ Polypropylen	Gewinde außen
ohne Absperrventil		
KSG 14 AP POM	---	R 1/4"
KSG 14 AP POM-NPT	KSG 14 AP PP-NPT	NPT 1/4"
KSG 38 AP POM-NPT	KSG 38 AP PP-NPT	NPT 3/8"
mit Absperrventil		
KSG 14 AP POM BA	---	R 1/4"
KSG 14 AP POM BA-NPT	KSG 14 AP PP BA-NPT	NPT 1/4"
KSG 38 AP POM BA-NPT	KSG 38 AP PP BA-NPT	NPT 3/8"



Kupplungsstecker mit Schlauchtülle		Baureihe AP
Typ POM	Typ Polypropylen	Schlauch Ø innen
ohne Absperrventil		
KSS 6 AP POM	KSS 6 AP PP	6,4 (1/4")
KSS 8 AP POM	---	7,9 (5/16")
KSS 9 AP POM	KSS 9 AP PP	9,5 (3/8")
mit Absperrventil		
KSS 6 AP POM BA	KSS 6 AP PP BA	6,4 (1/4")
KSS 8 AP POM BA	---	7,9 (5/16")
KSS 9 AP POM BA	KSS 9 AP PP BA	9,5 (3/8")



Winkel-Kupplungsstecker mit Schlauchtülle		Baureihe AP
Typ POM	Typ Polypropylen	Schlauch Ø innen
ohne Absperrventil		
KSSW 6 AP POM	KSSW 6 AP PP	6,4 (1/4")
KSSW 9 AP POM	KSSW 9 AP PP	9,5 (3/8")
mit Absperrventil		
KSSW 6 AP POM BA	KSSW 6 AP PP BA	6,4 (1/4")
KSSW 9 AP POM BA	KSSW 9 AP PP BA	9,5 (3/8")



Ersatzdichtungen für Kupplungsstecker			Baureihe AP
Typ NBR	Typ EPDM	Typ FPM	Verpackungs- einheit
KSOR AP N	KSOR AP EP	KSOR AP V	10 Stück