

Plaketten / Aufkleber

Prüfplaketten und Kerbzangen

Lieferform: Die Prüfplaketten werden auf Bögen zu je 10 Stück geliefert. Die Prüfplakette wird aus Dokumentenfolie (zerstörbare Folie) hergestellt, ist nicht übertragbar und schwer ablösbar.

Typ	Zeitraum
Prüfplakette, 10er Bogen	
PRUFPL 16 G	2016 bis 2021
PRUFPL 17 G	2017 bis 2022
PRUFPL 18 G	2018 bis 2023
PRUFPL 19 G	2019 bis 2024
Kerbzange	
PRUFPL KZ	Kerbzange (Dreieck) für Prüfplaketten



Rohrleitungskennzeichnungen (Doppelpfeil)

DIN 2403 / GHS

Eigenschaften: selbstklebende Folie mit ausgezeichneter Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen. Resistent gegenüber Witterung, Säuren und Laugen, UV-beständiger Druck

Temperaturbeständigkeit: kurzfristig -35°C bis max. 130°C

Verwendung: Die Rohrleitungskennzeichnungen werden auf Bögen zu je 5 Stück geliefert. Je nach Fließrichtung muss eine Pfeilspitze mittels Schere abgeschnitten werden.

Optional: beliebiger Text „-WUNSCHTEXT“ (ggf. Gefahrensymbol)

Typ 15 x 100	Typ 26 x 187	Typ 37 x 270	Text mit ggf. Gefahrenkennzeichen
RLKZ 15-BW	RLKZ 26-BW	RLKZ 37-BW	Betriebswasser
RLKZ 15-DA	RLKZ 26-DA	RLKZ 37-DA	Dampf
RLKZ 15-DL	RLKZ 26-DL	RLKZ 37-DL	Druckluft
RLKZ 15-EG	RLKZ 26-EG	RLKZ 37-EG	Erdgas (F+)*
RLKZ 15-EG-02G	RLKZ 26-EG-02G	RLKZ 37-EG-02G	Erdgas (GHS02-Gefahr)**
RLKZ 15-GA	RLKZ 26-GA	RLKZ 37-GA	Gas
RLKZ 15-HO	RLKZ 26-HO	RLKZ 37-HO	Heizöl (Xn, N)*
RLKZ 15-HO-03G-09A	RLKZ 26-HO-03G-09A	RLKZ 37-HO-03G-09A	Heizöl (GHS03-Gefahr/09-Achtung)**
RLKZ 15-HR	RLKZ 26-HR	RLKZ 37-HR	Heizung Rücklauf
RLKZ 15-HV	RLKZ 26-HV	RLKZ 37-HV	Heizung Vorlauf
RLKZ 15-LA	RLKZ 26-LA	RLKZ 37-LA	Lauge (C)*
RLKZ 15-LA-05G	RLKZ 26-LA-05G	RLKZ 37-LA-05G	Lauge (GHS05-Gefahr)**
RLKZ 15-PL	RLKZ 26-PL	RLKZ 37-PL	Pressluft
RLKZ 15-SU	RLKZ 26-SU	RLKZ 37-SU	Sauerstoff (O)*
RLKZ 15-SU-03G	RLKZ 26-SU-03G	RLKZ 37-SU-03G	Sauerstoff (GHS03-Gefahr)**
RLKZ 15-SA	RLKZ 26-SA	RLKZ 37-SA	Säure (C)*
RLKZ 15-SA-05G	RLKZ 26-SA-05G	RLKZ 37-SA-05G	Säure (GHS05-Gefahr)**
RLKZ 15-ST	RLKZ 26-ST	RLKZ 37-ST	Stickstoff
RLKZ 15-WA	RLKZ 26-WA	RLKZ 37-WA	Wasser

* nach DIN 2403, **nach GHS

Bestellbeispiel: RLKZ 15- *** (**)



Gefahrensymbol (DIN 2403)	Gefahrensymbol (GHS)
Leichtentzündlich F	explodierende Bombe - Achtung 01A
Hochentzündlich F+	explodierende Bombe - Gefahr 01G
Ätzend C	Flamme - Achtung 02A
Gesundheitsschädlich Xn	Flamme - Gefahr 02G
Reizend Xi	Flamme über Kreis - Achtung 03A
Brandfördernd O	Flamme über Kreis - Gefahr 03G
Giftig T	Gasflasche - Achtung 04A
Sehr giftig T+	Ätzwirkung - Achtung 05A
Explosionsgefährlich E	Ätzwirkung - Gefahr 05G
Umweltgefährdend N	Totenkopf mit gekreuzten Knochen - Gefahr 06G
	Ausrufezeichen - Achtung 07A
	Gesundheitssymbol - Achtung 08A
	Gesundheitssymbol - Gefahr 08G
	Umwelt - Achtung 09A

DIN 2403



GHS

