

Bürsten



MADE IN GERMANY

ROSTFREI

Handdrahtbürsten Standard

Ausführung: 290 mm langer Buchenholzkörper mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 140 mm
Anwendung: Zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz, Farbe, etc.

| Typ | Drahtreihen |
|--|-------------|
| 0,35 mm gehärteter Stahldraht (glatt), 25 mm hoch | |
| DBH 3 ST | 3 |
| DBH 4 ST | 4 |
| DBH 5 ST | 5 |
| 0,35 mm Edeldraht (gewellt), 25 mm hoch | |
| DBH 3 ES | 3 |
| DBH 4 ES | 4 |
| 0,35 mm Messingdraht (gewellt), 25 mm hoch | |
| DBH 3 MS | 3 |
| DBH 4 MS | 4 |



MADE IN GERMANY

ROSTFREI

Bremssattelbürsten ROKI - Profi Handbürsten

Ausführung: 225 mm lang, mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 90 mm, 12 mm breit
Anwendung: Sehr aggressive Bürste mit ergonomischem 2K-Griff für allgemeine Bürstarbeiten, zur Entfernung von Bremsabrieb bei Bremssätteln, zur Reinigung von Schweißnähten, etc.

| Typ | Besatzmaterial |
|-------------|--------------------------------|
| DBH ROKI ST | 0,35 mm Stahldraht (glatt) |
| DBH ROKI ES | 0,35 mm Edeldraht (glatt) |
| DBH ROKI MS | 0,25 mm Messingdraht (gewellt) |



MADE IN GERMANY

Zündkerzenbürsten

Ausführung: 150 mm lang, Besatzlänge: 35 mm (3-reihig, 15 mm hoch), 15 mm breit
Anwendung: Zum Einsatz für alle feinen Bürstarbeiten, die einen weichen Draht erfordern (z.B. Düsenreinigung).

| Typ | Besatzmaterial |
|---------|--------------------------------|
| DBZK MS | 0,15 mm Messingdraht (gewellt) |



MADE IN GERMANY

Zylinderbürsten mit Öse

Ausführung: 300 mm lang, Besatzlänge: 100 mm
Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren, Bohrungen, etc.

| Typ Stahldraht (gewellt) | Typ Messingdraht (gewellt) | Typ Nylon (glatt) | Durchmesser |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| DBZ 4 ST | DBZ 4 MS | DBZ 4 KU | 4 |
| DBZ 6 ST | DBZ 6 MS | DBZ 6 KU | 6 |
| DBZ 8 ST | DBZ 8 MS | DBZ 8 KU | 8 |
| DBZ 10 ST | DBZ 10 MS | DBZ 10 KU | 10 |
| DBZ 15 ST | DBZ 15 MS | DBZ 15 KU | 15 |
| DBZ 20 ST | DBZ 20 MS | DBZ 20 KU | 20 |



MADE IN GERMANY

ROSTFREI

Rundbürsten, gezopft mit Aufnahmebohrung 22,2 mm

Anwendung: Einsatz mit Winkelschleifern zum aggressiven Entfernen von Rost, Schmutz, Zunder und Schlacke und zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten.

| Typ | Durchmesser | Breite | Umax | Besatzmaterial |
|----------------|-------------|--------|--------------------------|----------------------------------|
| DBR 115x12 STG | 115 | 12 | 12500 min. ⁻¹ | 0,5 mm Stahldraht (20 x gezopft) |
| DBR 115x12 ESG | 115 | 12 | 12500 min. ⁻¹ | 0,5 mm Edeldraht (20 x gezopft) |
| DBR 125x14 STG | 125 | 14 | 12500 min. ⁻¹ | 0,5 mm Stahldraht (20 x gezopft) |



TIPP Bürsten bei Gebrauch immer wieder wenden. So schärfen sich die Drahtspitzen automatisch nach.



MADE IN GERMANY

ROSTFREI

ROSTFREI

Topfbürsten mit Innengewinde M 14x2

Anwendung: Einsatz mit Einhandwinkelschleifern zum Entrosten und Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz, Zunder und Schlacke, Vorbereitung zum Lackieren. Für noch aggressivere Wirkung und schwere Bürstarbeiten wählen Sie die gezopfte Ausführung.

| Typ | Durchmesser | Besatzhöhe | Umax | Besatzmaterial |
|---------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------------------|
| DBT 60x20 ST | 60 | 20 | 12000 min. ⁻¹ | 0,35 mm Stahldraht (gewellt) |
| DBT 60x20 ES | 60 | 20 | 12000 min. ⁻¹ | 0,35 mm Edeldraht (gewellt) |
| DBT 65x20 STG | 65 | 20 | 12500 min. ⁻¹ | 0,5 mm Stahldraht (18 x gezopft) |
| DBT 65x20 ESG | 65 | 20 | 12500 min. ⁻¹ | 0,5 mm Edeldraht (18 x gezopft) |
| DBT 90x20 STG | 90 | 20 | 11500 min. ⁻¹ | 0,5 mm Stahldraht (20 x gezopft) |

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.