

Storz-Kupplungen

Storz-Festkupplungen mit Außengewinde


Optional: drehbarer Außengewindestutzen **-DR** (nur verfügbar für die mit * gekennzeichneten Typen)

Typ	Typ	Typ		Storz-Größe	Knaggen- abstand	Gewinde
Alu geschmiedet	Messing	1.4581				
STKG 31/34 A	STKG 31/34 MS*	STKG 31/34 ES		25-D	31	G 3/4"
STKG 31/10 A	STKG 31/10 MS*	STKG 31/10 ES		25-D	31	G 1"
STKG 44/10 A	STKG 44/10 MS	STKG 44/10 ES		32	44	G 1"
STKG 44/114 A	STKG 44/114 MS	STKG 44/114 ES		32	44	G 1 1/4"
STKG 51/114 A	STKG 51/114 MS	STKG 51/114 ES		38	51	G 1 1/4"
STKG 51/112 A	STKG 51/112 MS	STKG 51/112 ES		38	51	G 1 1/2"
STKG 66/10 A	STKG 66/10 MS	STKG 66/10 ES		52-C	66	G 1"
STKG 66/114 A	STKG 66/114 MS	STKG 66/114 ES		52-C	66	G 1 1/4"
STKG 66/112 A*	STKG 66/112 MS	STKG 66/112 ES		52-C	66	G 1 1/2"
STKG 66/20 A*	STKG 66/20 MS*	STKG 66/20 ES*		52-C	66	G 2"
STKG 81/20 A*	STKG 81/20 MS	STKG 81/20 ES		65	81	G 2"
STKG 81/212 A*	STKG 81/212 MS	STKG 81/212 ES		65	81	G 2 1/2"
STKG 81/30 A*	STKG 81/30 MS	---		65	81	G 3"
STKG 89/212 A*	STKG 89/212 MS	STKG 89/212 ES*		75-B	89	G 2 1/2"
STKG 89/30 A*	STKG 89/30 MS	STKG 89/30 ES		75-B	89	G 3"
STKG 105/30 A	---	---		90	105	G 3"
STKG 115/40 A*	---	STKG 115/40 ES		100	115	G 4"
STKG 133/40 A*	STKG 133/40 MS	STKG 133/40 ES*		110-A	133	G 4"

Bestellbeispiel: STKG 31/34 A **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
drehbarer Außengewindestutzen ...-DR



3

Storz-Festkupplungen mit Innengewinde

Werkstoffe: Dichtungen im Innengewinde: NBR (Typ 1.4581; PTFE)

Optional: drehbarer Innengewindestutzen **-DR**, mit Verriegelung **-VER**

Typ	Typ	Typ		Storz-Größe	Knaggen- abstand	Gewinde
Alu geschmiedet	Messing	1.4581				
STKGI 31/12 A	STKGI 31/12 MS	STKGI 31/12 ES		25-D	31	G 1/2"
STKGI 31/34 A	STKGI 31/34 MS*	STKGI 31/34 ES		25-D	31	G 3/4"
STKGI 31/10 A ¹⁾	STKGI 31/10 MS*	STKGI 31/10 ES		25-D	31	G 1"
STKGI 44/10 A	STKGI 44/10 MS	STKGI 44/10 ES		32	44	G 1"
STKGI 44/114 A	STKGI 44/114 MS	STKGI 44/114 ES		32	44	G 1 1/4"
STKGI 51/114 A	STKGI 51/114 MS	STKGI 51/114 ES		38	51	G 1 1/4"
STKGI 51/112 A	STKGI 51/112 MS	STKGI 51/112 ES		38	51	G 1 1/2"
STKGI 66/10 A	STKGI 66/10 MS	STKGI 66/10 ES		52-C	66	G 1"
STKGI 66/114 A	STKGI 66/114 MS	STKGI 66/114 ES		52-C	66	G 1 1/4"
STKGI 66/112 A	STKGI 66/112 MS	STKGI 66/112 ES		52-C	66	G 1 1/2"
STKGI 66/20 A ²⁾	STKGI 66/20 MS ³⁾	STKGI 66/20 ES		52-C	66	G 2"
STKGI 66/212 A	STKGI 66/212 MS	STKGI 66/212 ES		52-C	66	G 2 1/2"
STKGI 81/20 A	STKGI 81/20 MS	STKGI 81/20 ES		65	81	G 2"
STKGI 81/212 A	STKGI 81/212 MS	STKGI 81/212 ES		65	81	G 2 1/2"
STKGI 81/30 A	STKGI 81/30 MS	STKGI 81/30 ES		65	81	G 3"
STKGI 89/20 A	STKGI 89/20 MS	STKGI 89/20 ES		75-B	89	G 2"
STKGI 89/212 A ⁴⁾	STKGI 89/212 MS ⁵⁾	STKGI 89/212 ES		75-B	89	G 2 1/2"
STKGI 89/30 A	STKGI 89/30 MS	STKGI 89/30 ES		75-B	89	G 3"
STKGI 105/30 A	---	---		90	105	G 3"
STKGI 115/40 A	STKGI 115/40 MS	STKGI 115/40 ES		100	115	G 4"
STKGI 133/40 A	STKGI 133/40 MS	STKGI 133/40 ES		110-A	133	G 4"
STKGI 133/412 A ⁶⁾	STKGI 133/412 MS	STKGI 133/412 ES		110-A	133	G 4 1/2"

¹⁾ DIN 14306, ²⁾ DIN 14307, ³⁾ DIN 86204, ⁴⁾ DIN 14308, ⁵⁾ DIN 86205, ⁶⁾ DIN 14309

Bestellbeispiel: STKGI 66/114 A **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
drehbarer Innengewindestutzen ...-DR
mit Verriegelung-VER



Option: mit Verriegelung

Storz-Übergangsstücke

Typ	Typ	Typ		Storz-Größe	Knaggen- abstand 1	Knaggen- abstand 2
Alu geschmiedet	Messing	1.4581				
STK 51/31 A ¹⁾	---	---		38/25-D	51	31
STK 66/31 A	STK 66/31 MS	STK 66/31 ES		52-C/25-D	66	31
STK 81/51 A	---	---		65/38	81	51
STK 81/66 A	STK 81/66 MS	STK 81/66 ES		65/52-C	81	66
STK 89/66 A ²⁾	STK 89/66 MS	STK 89/66 ES		75-B/52-C	89	66
STK 89/81 A	STK 89/81 MS	STK 89/81 ES		75-B/65	89	81
STK 105/89 A	---	---		90/75-B	105	89
STK 115/89 A	---	STK 115/89 ES		100/75-B	115	89
STK 115/105 A	---	---		100/90	115	105
STK 133/89 A ³⁾	STK 133/89 MS	STK 133/89 ES		110-A/75-B	133	89
STK 133/115 A	---	STK 133/115 ES		110-A/100	133	115

¹⁾ DIN 14341, ²⁾ DIN 14342, ³⁾ DIN 14343

