

# Gewindetüllen

1

## Gewindetüllen PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 10



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



| Typ          | Gewinde   | Schlauch Ø |          |
|--------------|-----------|------------|----------|
|              |           | innen      | Baulänge |
| GT 1412 PVC  | Rp 1/4"   | 12         | 52       |
| GT 3816 PVC  | Rp 3/8"   | 16         | 54       |
| GT 1220 PVC  | Rp 1/2"   | 20         | 60       |
| GT 3425 PVC  | Rp 3/4"   | 25         | 67       |
| GT 1032 PVC  | Rp 1"     | 32         | 80       |
| GT 11440 PVC | Rp 1 1/4" | 40         | 84       |
| GT 11240 PVC | Rp 1 1/2" | 40         | 89       |
| GT 11250 PVC | Rp 1 1/2" | 50         | 99       |
| GT 2060 PVC  | Rp 2"     | 60         | 100      |

## Gewindetüllen mit zylindrischem Linksgewinde - Innenkonus

PN 16



| Typ             | Gewinde   | Schlauch Ø |    |
|-----------------|-----------|------------|----|
|                 |           | innen      | SW |
| GT 146 MS links | G 1/4" LH | 6          | 17 |
| GT 386 MS links | G 3/8" LH | 6          | 19 |
| GT 389 MS links | G 3/8" LH | 9          | 19 |

## Gewindetüllen mit metrischem Gewinde

PN 16



| Typ         | Gewinde    | Schlauch Ø |    |
|-------------|------------|------------|----|
|             |            | innen      | SW |
| GT M86 MS   | M 8 x 0,75 | 6          | 11 |
| GT M89 MS   | M 8 x 0,75 | 9          | 11 |
| GT M109 MS  | M 10 x 1   | 9          | 11 |
| GT M1213 MS | M 12 x 1,5 | 13         | 15 |
| GT M1413 MS | M 14 x 1,5 | 13         | 15 |
| GT M1613 MS | M 16 x 1,5 | 13         | 17 |
| GT M2419 MS | M 24 x 1,5 | 19         | 27 |

## Außengewinde Schlauchnippel (metrisch) 60° Innenkonus

DIN 3863



| Typ      | NW | Schlauch Ø |            | Schlüsselweite |
|----------|----|------------|------------|----------------|
|          |    | innen      | Gewinde    |                |
| 850 0300 | 3  | 4 - 5      | M 10 x 1   | 11             |
| 850 0400 | 4  | 5 - 6      | M 12 x 1,5 | 12             |
| 850 0600 | 6  | 7 - 8      | M 14 x 1,5 | 14             |
| 850 0800 | 8  | 9 - 10     | M 16 x 1,5 | 17             |
| 850 1000 | 10 | 11 - 12    | M 18 x 1,5 | 19             |
| 850 1300 | 13 | 14 - 15    | M 22 x 1,5 | 22             |
| 850 1600 | 16 | 17 - 18    | M 26 x 1,5 | 27             |
| 850 2000 | 20 | 21 - 22    | M 30 x 1,5 | 30             |

## Gewindetüllen mit Außengewinde und Sicherungsbund


Abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817)

Ausführung: Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund

Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355)



mit Sicherungsbund



mit Sicherungsbund

| Typ           | Typ           | Gewinde  | Schlauch-Ø innen | Zubehör Schlauchklemmen |
|---------------|---------------|----------|------------------|-------------------------|
| Messing       | 1.4401        |          |                  |                         |
| GTTW 1213 MS  | GTTW 1213 ES  | G 1/2"   | 13               | SSA 24                  |
| GTTW 3419 MS  | GTTW 3419 ES  | G 3/4"   | 19               | SSA 33                  |
| GTTW 1025 MS  | GTTW 1025 ES  | G 1"     | 25               | SSA 39/SSA 43           |
| GTTW 11432 MS | GTTW 11432 ES | G 1 1/4" | 32               | SSA 46/SSA 50           |
| GTTW 11238 MS | GTTW 11238 ES | G 1 1/2" | 38               | SSA 52/SSA 56/SSA 60    |
| GTTW 2038 MS  | ---           | G 2"     | 38               | SSA 52/SSA 56/SSA 60    |
| GTTW 2050 MS  | GTTW 2050 ES  | G 2"     | 50               | SSA 67/SSA 71           |
| GTTW 21263 MS | GTTW 21263 ES | G 2 1/2" | 63               | SSA 76/SSA 82/SSA 87    |
| GTTW 3075 MS  | GTTW 3075 ES  | G 3"     | 75               | SSA 93/SSA 97           |
| GTTW 40100 MS | GTTW 40100 ES | G 4"     | 100              | SSA 119/SSA 122         |