

Polyamid-Schläuche

Polyamid-Schläuche, flexibel

Eigenschaften: Superflexible PA Schläuche ohne Weichmacher aus Elastomer zeichnen sich durch größere Elastizität bei niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet.

Temperaturbereich: -50°C bis max. +60°C (Richtwerte siehe Tabelle)

Shore-Härte: 55 D

Rollenlänge: 50 mtr.



Temperaturbereich	-50 bis +20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ausnutzungsgrad	100%	76%	65%	56%	50%

Verwendbar mit:	Steckanschlüsse Baureihe IQS/IQS...ES, RiB und RiX	CK-Schnell- verschraubungen	PK-Stecknippel
	Seiten 46	80	98

Typ Meterware	Typ 100 mtr. Rolle ^{NEU}	Schlauch Ø außen x innen	min. Biege- radius	Betriebs- druck	Verfügbare Typen/Farben*
PAFL 4x2,5 **	PAFL 4x2,5 *-100	4 x 2,5	20	24 bar	● ● ○
PAFL 6x4 **	PAFL 6x4 *-100	6 x 4	25	22 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 8x6 **	PAFL 8x6 *-100	8 x 6	35	16 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 10x8 **	PAFL 10x8 *-100	10 x 8	55	12 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 12x9 **	PAFL 12x9 *-100	12 x 9	55	16 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 14x11 **	PAFL 14x11 *-100	14 x 11	70	14 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 15x12 **	PAFL 15x12 *-100	15 x 12	90	13 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 16x13 **	PAFL 16x13 *-100	16 x 13	100	12 bar	● ● ● ● ● ●

* Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, ** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.

! Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!

Bestellbeispiel: PAFL 4x2,5 **

Standardtyp

Bestellzusatz für Farbe:	
● schwarz	SCHWARZ
● blau	BLAU
● natur*	NATUR
● gelb	GELB
● rot	ROT

